

DECO|VITA

2019

PORSELEN DUVAR VE ZEMİN KAROLARI
PORCELAIN WALL AND FLOOR TILES



ANTICA

SERIES



Uzayıp giden çizgileriyle üç boyutlu bir doku sunan ANTICA, koyu renklerin kendine özgü parlaklığıyla mekanlara modern bir görünüm kazandırıyor

With its three dimensional look thanks to its long, never ending lines ANTICA gives a modern look to spaces with the unique lustre of dark colours.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



EBATLAR / SIZES



RENKLER / COLORS



ANTICA GREY



ANTICA BEIGE



DECO|VITA

SIRLI PORSELEN TEKNİK BİLGİLER

Glazed Porcelain Tile Technical Informations



PORSELEN KARO
Porcelain Tile



ZEMİNDE KULLANILABİLİR
Floor Tile Polyvalent



DUVARDA KULLANILABİLİR
Wall Tile Polyvalent



SU EMME ≤ 0,5%
Water absorption ≤ 0,5%



DONA DAYANIKLI
Frost Resistance




INKJET TEKNOLOJİSİ
Inkjet Technology



ROTOCOLOR TEKNOLOJİSİ
Rotocolor Technology



1 MM DERZ ARALIĞI
Minimum Joint Width 1 mm



DEĞİŞKEN FACE SAYISI
Face Variation



TONALİTE
Shade Variation

OUTDOOR / TEKNİK BİLGİLER (20 mm / 30 mm)

Outdoor / Technical Informations (20 mm / 30 mm)


DECO|VITA

KALINLIK
Thickness




Kalınlığı nedeniyle, uygun bir şekilde monte edildiğinde, 2 cm'lik karo, yaklaşık 1000 kg/cm²'lik bir yük taşıma kapasitesi sağlar. 3 cm'lik karo, yaklaşık 3000 kg/cm²'lik bir yük taşıma kapasitesi sağlar. *Because of its thickness, when suitably installed, the 2 cm tile provides an approximate load bearing capacity of 1000 kg/cm², the 3 cm tile provides an approximate load bearing capacity of 3000 kg/cm².*

YÜKSELTİLMİŞ ZEMİN
Raised Floor



Diğer seramik ve porselen karolarla kıyaslandığında, 2 cm'lik ve 3 cm'lik karo, altında bulunan elektrik kabloları ve borularının muhafazası için yükseltilmiş destekler üzerine takviyeli olarak monte edilebilir. *Compared to other types of ceramic and porcelain tiles, the 2 cm and 3 cm tile can be installed unglued on raised supports to allow for housing electrical cables and pipes underneath.*

DUVAR SERAMİĞİ
Wall Tile



Duvar uygulamaları için 2 cm ve 3 cm karo mekanik olarak monte edilebilir. 2 cm'lik karo, binaların cepheleri için ideal olup, olağanüstü teknik özellikleri sayesinde hava koşullarına ve çizilmeye karşı dayanıklıdır. *The 2 cm & 3 cm tile can be mechanically installed for wall applications. The 2 cm tile is ideal for facades of buildings since its exceptional technical features provide superior resistance to weather conditions, scratching, etc.*

YAPIŞTIRICI YOK
No Adhesive



2 cm'lik ve 3 cm'lik karo, uygun maliyetli bir çözümdür çünkü kurulum, harç kullanılmasını gerektirmez. Çakıl ve toprak yüzeylerine uygulanabilir, ancak bir harç tabanına uygulandığında, yüzey kurulumdan önce düzleştirilmelidir. *The 2 cm & 3 cm tile is a cost-efficient solution since installation doesn't necessarily require using grout substrates. It can be applied on gravel and soil surfaces, but when applied on a mortar base, the surface should be leveled off prior to installation.*

YÜK TAŞIMA
Load carrying




2 cm ve 3 cm kalınlığındaki karo, ağır yüklere karşı dayanıklılığa sahiptir. Ticari uygulamalar için en uygun döşeme olarak kabul edilir. Her levha 1000 kg ve 3000 kg'ın (2200 lb & 6600 lb) üzerindeki yüklere dayanabilir. *The 2 cm & 3 cm thick tile enjoys a high level of weightbearing capabilities and resistance to stress and heavy load objects. It is considered the best-fit tile for commercial applications. Because every slab can withstand loads of over 1000 kg (2200 lb & 6600 lb).*

DONA DAYANIKLI
Frost resistance



-50 °C ile +60 °C (-120 °F ile +140 °F) arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır. *Its properties remain unaltered at temperatures of -50°C to +60°C (-120°F to +140°F).*

TEMİZLEMESİ DAHA KOLAY
Easier to clean



Özel bakım gerektirmez. Basınçlı bir yıkayıcı ile kolayca temizlenebilir. *Because it requires no special or seasonal treatment and can be washed easily, even using a pressure washer.*

LEKELERE DAYANIKLI
Resistant to stains



Zamanla değişmeden kaldığı için, küf ve yosun ve koyu lekeler tutmaz. *Because it remains unaltered over time, mould and moss and dark smudges cannot get a hold.*

KİMYASALLARA DAYANIKLI
Resistant to chemical aggression



Asitlere, kimyasal maddelere, tuzlara ve verimlere karşı dayanıklıdır. *Because it totally resists acids, chemical agents, salt and verdigris.*

KAYMAZ
Non slip



2 cm'lik ve 3 cm'lik karo, özellikle sık ıslanmaya maruz kalan alanlarda uygulandığında kaymaya karşı dayanıklı olduğundan yüksek güvenlik seviyesi garanti edilir. *High level of safety is guaranteed since the 2 cm & 3 cm tile is slip-resistant especially when applied in areas that are more subject to frequent wetting.*

ÇIKARILABİLİR
Removable



Çıkarılabilir ve tekrar kullanılabilir olduğundan, 60x60x2 cm plaka başına 17 kg. ağırlığında, 60x60x3 cm plaka başına 25 kg. ağırlığındadır. *Because it is removable, serviceable and reusable, weighing just 17 kg per 60x60x2 cm slabs and 25 kg per 60x60x3 cm.*



www.decovita.com.tr